Geral	comprimento	104
	Largura (mm)	58.
	Altura (mm)	9
	Cor da caixa	Branco
	Peso (g)	42.
	Funções	Remoto, programável
Eletrônicos	Tensão de entrada	12 ~ 24V DC
	Tensão de saída do LED (V DC)	12 ~ 24V
	Corrente de saída de LED (máx por saída, mA)	3000
	Corrente de saída máx. (UMA)	9
	Potência de saída (W)	108W a 12V, 216W a 24V
	Fonte de energia	Não aplicável
	Saídas de LED	3
Iluminação	Gama de cores	Única cor
Ao controle	Sinal de saída	RF, PWM-CV
	Protocolo	Manual
	Distância Remota	40m
	Zonas	1
	Número de canais	1

Fiação	Comprimento da tira de arame	5mm
	Tipo de fio	2,5mm2
Proteção	Polaridade reversa	sim
	Saída de LED curta	sim
	Sobrecarga	sim
	Reiniciar após proteção	sim
De Meio Ambiente	Temperatura de	-20 ~ 55 ° C
	Proteção de entrada	IP20
Aprovações	CE	√
	FCC	FCC Parte 15: 2009
Declaração de conformidade da UE	Diretiva 2014/30 / UE de Compatibilidade Eletromagnética (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
Peso e dimensões	L x A x P (cm)	6,00 x 0,90 x 10,40
	Peso (kg)	0,04